



Należy zwrócić uwagę:

Okno przesuwno-uchylne wyposażone jest w wysokiej jakości okucia SIEGENIA-AUBI. Aby niezawodne działanie tych okuć było trwałe należy **co najmniej raz w roku** przeprowadzić następujące czynności:

1. Smarować lub oliwić wszystkie ruchome części oraz miejsca ryglowań (🔧).
2. Stosować **wyłącznie** smar lub olej bez zawartości kwasów i żywic.
3. Sprawdzać wszystkie ważne dla bezpieczeństwa części okuć (🔧) w miejscach ich mocowania. W razie potrzeby w miejscach podatnych na zużycie, dokręcić śruby mocujące ewentualnie wymienić uszkodzone elementy.
4. Do czyszczenia elementów okien stosować wyłącznie delikatne i pH-neutralne środki czyszczące w formie rozcieńczonej. Nie stosować nigdy środków czyszczących oraz szorujących zawierających kwasy. Ich działanie może naruszyć warstwę ochronną części okuć.
Aby zapobiec zmianom w powłoce okuć zalecamy stosowanie środków ochronnych.
5. Po wcześniejszym oczyszczeniu powierzchni okuć proponujemy konserwację olejami obojętnymi nie zawierającymi silikonów np. olej do maszyn do szycia.



Uwaga! Poniższe czynności powinny być wykonane przez wyspecjalizowany zakład:

- wymiana części okuć
- montaż i demontaż skrzydła przesuwnego
- regulacja okuć

Przy malowaniu lub lakierowaniu drewnianych powierzchni drzwi PSK, wyłączyć z tego procesu elementy okuć.

Instrukcja ta obowiązuje również dla odmian okuć przesuwno-uchylnych, które w tej instrukcji nie zostały wymienione.